ALNAT SRL
ACOPLES RÁPIDOS

SERIE ACOPLES RÁPIDOS PARA USO HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN: Mediante su sistema de válvula permite un doble cierre, tanto en el cuerpo como en el perno. Cuando ambas partes se desconectan no genera pérdidas.

USOS: Aplicaciones en servicios hidráulicos, máquinas viales y agrícolas.

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a través del tiempo. Ambas zincadas (120 hs. Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión.

PRESIÓN DE TRABAJO	TEMPERATURA DE TRABAJO	ACOPLE DE GRAN PASAJE
Hasta 250 kg/cm2	-40°C - 120°C	Pasaje 1/4"

- Fabricado bajo **normas ISO 7241-A** y es intercambiable con acoples a cierre a bolilla.
- **Compatible con:** PARKER 6600 Series, FASTER ANV Series, AEROQUIP 5600 Series, HANSEN Ha15000 Series, entre otros.

ACOPLE HIDRÁULICO 1/4"

CÓDIGO	LS	ΦD	Hexag	A	ROSCA
CUERPO ACOPLE HIDRÁULICO 1/4" NPT					
SHQ1-02SF	50	26	19	13	1/4" NPT
PUNTA ACOPLE HIDRÁULICO 1/4" NPT					
SHQ1-02PF	35,50	15	19	13	1/4" NPT

ACOPLE HIDRÁULICO 1/2" Y 3/4"

CÓDIGO	LS	ΦD	Hexag	A	ROSCA
CUERPO ACOPLE HIDRÁULICO 1/2" NPT					
SHQ1-04SF	66	38,50	27	16	1/2" NPT
CUERPO ACOPLE HIDRÁULICO 3/4" NPT					
SHQ1-06SF	80	48	34	18	3/4" NPT
PUNTA ACOPLE HIDRÁULICO 1/2" NPT					
SHQ1-04PF	43,50	27	27	16	1/2" NPT
PUNTA ACOPLE HIDRÁULICO 3/4" NPT					
SHQ1-06PF	57	28	35	18	3/4" NPT

ALNAT SRL
ACOPLES RÁPIDOS

SERIE ACOPLES RÁPIDOS PARA USO HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN Y USOS: El acople de frente plano ha sido adoptado en las más diversas aplicaciones hidráulicas y industriales. El diseño de esta serie de acoples de frente plano ofrece importantes ventajas técnicas. Perfecto sello de la punta y el cuerpo en el momento del acople y el desacople Extremadamente baja pérdida de fluido en la acción de acople y desacople. No permite el ingreso de aire del medio externo durante la conexión y desconexión.

MATERIAL: Acople de acero y punta de acero tratada térmicamente, otorgando mínimo desgaste a tráves del tiempo. Ambas zincadas (120hs Niebla Salina) concediendo máxima resistencia a la corrosión.

- **Responde a las normas ISO 16028.**
- **Compatible con:** PARKER fe Series, STUCCHIA 8008 Series, AEROQUIP FD89, HANSEN QA2900 Series, entre otros.

PRESIÓN DE TRABAJO
Hasta 250 kg/cm2

TEMPERATURA DE TRABAJO
-40°C - 120°C

CÓDIGO	LS	ΦD	Hexag	A	ROSCA
SHQ5-02SF	73,90	38	32	18	1/2" NPT
SHQ5-02PF	68	48	32	16	1/2" NPT





ACOPLES HIDRÁULICOS PLANOS ISO 16028

DESCRIPCIÓN Y USOS: Acoplamiento sin válvula para aplicaciones donde se requiere un flujo máximo. Su orificio liso y abierto ofrece la caída de presión más baja de cualquier diseño de acoplamiento rápido y es ideal para aplicaciones como lavadoras de agua y vapor a alta presión, limpiadores de alfombras y líneas de refrigerante de moldes y muchas otras aplicaciones sin válvulas.

MATERIAL: Acople con cuerpo de bronce, resortes y bolillas en acero inoxidable. Punta de acero tratada térmicamente y zincada, otorgando mínimo desgaste a través del tiempo.

CÓDIGO	L	ΦD	Hexag SW	ROSCA
SST-2SF	33	24	20	1/4" NPT
SST-3SF	34	28	24	3/8" NPT
SST-2PF	33	24	20	1/4" NPT
SST-3PF	40	12.20	21	3/8" NPT





- **Compatible con:** PARKER ST Series, HANSEN ST Series, FOSTER FST Series.

ACOPLES HIDRÁULICOS PARA HIDROLAVADORAS